

## PRODUCTOS DE BAJA TENSION

### SILICÓN DIELECTRICO PARA BAJA TENSION

#### PROPIEDADES ESPECIALES:

No es irritante ni tóxica, por lo que, se le considera fisiológicamente inocua. Es químicamente inerte, mostrando una gran estabilidad ante el vapor de agua, anhídrido sulfuroso ácidos y bases.

Excelente resistencia al agua, no se funde ni volatiliza con el vapor de agua. Ofrece excelente protección a la oxidación.

Tiene un comportamiento neutro ante los metales y la mayoría de los plásticos.

Ofrece excelentes propiedades dieléctricas como son, una alta rigidez y un bajo factor de pérdida dieléctrica.

Tiene un gran poder desmoldante por ser antiadherente.

#### APLICACIONES:

Lubricante de accesorios en la instalación de sistemas de conectores sellados de baja tensión, que operan a máximo 600 V y cumplen con la especificación NMX-J-519-ANCE vigente.



Contenido 150 gr

ESPECIFICACIONES	
TIPO	Grasa de silicón
CONSISTENCIA	Pasta
ASPECTO	Translúcido, color opalino azulado
PUREZA	92% (como polidimetil siloxano)
DENSIDAD (a 20°C)	1 grm./cm <sup>3</sup> aproximadamente
VOLÁTILES	Menos de 1.5%
INDICE DE ACIDEZ	Aprox. 0.5 mg. KOH/grm
ESTABILIDAD TÉRMICA	De -50°C a 250°C



Contenido 5 gr



Visita Nuestra  
Tienda Online

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N , Colonia  
Ixtapalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666

[WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX](http://WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX)

 5541697000

 [ventas@elastotecnica.com.mx](mailto:ventas@elastotecnica.com.mx)