

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

TUBOS TERMOCONTRÁCTIL



Nuestros tubos termocontráctil tiene un adhesivo interno que elimina posibles filtraciones una vez hecha la conexión.

DATOS TECNICOS

- Operación continua : de - 55 °C a 110 °C.
- Alta resistencia al impacto y la abrasión.
- Temperatura de encogimiento: 120 °C.
- Temperatura de ablandamiento del sellador interno: 92 °C ± 5 °C, cumple con la norma ASTM E 28.
- Fuerza dieléctrica : 500 V/ (20 KV/ mm). Cumple con la norma ASTM D149/IEC 243.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

TUBOS TERMOCONTRÁCTIL



CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIAMETRO INTERNO (mm)	REDUCCIÓN MÁXIMA (mm)	LONGITUD (cm)
TT400	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 400	10	4	120
TT27-9	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 27/9	27	9	120
GMW30/8-C	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 30/8 CORTO	30	8	12
TT30-6	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 30/6	30	6	120
ELA30/6	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 30/6 CORTO	30	6	12
TT50-16	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 50/16	50	16	100
TT115-34	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 115/34	115	34	100
TT140-42	TUBO TERMOCONTRÁCTIL 140/42	140	42	100