


Las terminales a compresión marca ELASTOTECNICA son maquinadas con extrusión de aluminio de la mas alta calidad , misma que garantiza una conductividad uniforme. En conjunto, los accesorios para cable marca ELASTOTECNICA ofrecen compatibilidad con cualquier otra marca de conectores, además que se pueden adquirir de forma individual a muy bajo costo. Determine el calibre del cable que usará en la instalación del circuito y en base a la tabla, seleccione el código del conector de compresión de aluminio.

CODIGO DEL CONECTOR A COMPRESION, ALUMINIO ELASTOTECNICA 03700XXX	CALIBRE DEL CONDUCTOR (ALUMINIO O COBRE)					
	REDONDO CONCENTRICO DE FILAMENTOS (STRANDED/COMPRESSED)	COMPACTO (COMPT)/ SOLIDO (SOL)	A ± 0.200	B + 0.254 - 0.127	C + 1.524 - 0.762	G ±0.600
240	1/0 AWG	2/0 AWG	21.60	10 mm	88.90	5.80
260	3/0 AWG	4/0 AWG	21.60	12.7 (1/2")	88.90	4.45
270	4/0 AWG	250 kcmil	23.00	13.9 (35/64")	88.90	4.45
280	250 kcmil	300 kcmil	26.50	15.48 (39/64")	92.08	5.51
290	300 kcmil	350 kcmil	27.70	16.67 (21/32")	92.08	5.52
300	350 kcmil	400 kcmil	29.30	18.25 (23/32")	95.25	5.53
330	500 kcmil	600 kcmil	33.50	21.43 (27/32")	95.25	6.04
350	600 kcmil	700 kcmil	33.50	23.8 (15/16")	95.25	4.85
380	700/750 kcmil	40.60	26.98 (1 1/16")	95.25	6.81
410	1 000 kcmil	40.60	30.5 mm	96.00	5.05
440	1 250 kcmil	41.23	33.6 mm	96.00	3.82



Visita Nuestra
Tienda Online

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N , Colonia
Ixtapalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666

WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX



5541697000



ventas@elastotecnica.com.mx