ELASTOTECNICA
CONECTORES ELÉCTRICOS

BOQUILLA EXTENSIÓN 15/25 kV

HECHO EN MÉXICO

El extensor Elastotecnica 15/25 kV aumenta la distancia entre la superficie de un aparato y el punto en el que el cable ingresa a una conexión de codo 600 A. Está completamente aislado, es sumergible y se suministra con un accesorio de perno roscado. El extensor se puede utilizar con otros productos ELASTOTECNICA.

CARACTERISTICAS:

- **Buje de ruptura total de 15/25 kV, 600 A. Extensor**
- **Carcasa de Hule EPDM moldeada completamente aislante y sumergible**
- **Se puede conectar o desconectar fácilmente usando herramientas y equipos manuales estandar en un estado desenergizado**

Para Clase 15 kV:

8.9 kV màx. De fase a tierra: Voltaje de funcionamiento
14,4 kV màx. De fase a fase

95 kV BIL - Resistencia al impulso
(onda de 1,2 x 50 microsegundos)

34 kV AC - Resistencia de un minuto 53 kV DC - Resistencia de 15 minutos

11 kV CA - Extinciòn de corona a 3pC de sensibilidad
600 Amp - Continuo

25 kA Sym - 10 ciclos momenàneos

Para Clase 28 kV:

16,2 kV màx. De fase a tierra: Voltaje de funcionamiento
28,4 kV màx. De fase a fase

140 kV BIL - Resistencia al impulso
(onda de 1,2 x 50 microsegundos)

45 kV AC - Resistencia de un minuto 84 kV DC - Resistencia de 15 minutos

21,5 kV CA - Extinciòn de corona a 3pC de sensibilidad
600 Amp - Continuo

25 kA Sym - 10 ciclos momenàneos

Visita Nuestra Pagina Web

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N , Colonia Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666
WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX
5541697000
ventas@elastotecnica.com