

Los conectores STOP OIL de ELASTOTECNICA están diseñados para ser ponchados en cables con papel impregnado de aceite, incluso siendo de diferentes calibres; su material de cobre provee eficiencia eléctrica superior contra la de sus competidores, los barrenos ciegos en ambos extremos evitan la penetración de aceites entre cables, sus espesores proveen amarre fuerte y duradero en sus ponchados. Apoyese de la sig, tabla de acuerdo al calibre de cable a instalar.

Nota: Algunas ocasiones entre diferentes fabricantes de cable los diámetros varían, se recomienda corroborar midiendo con calibrador antes de ordenar para garantizar el correcto código de producto.

CATALOGO	Rango de aplicación con AWG / kcmil (cobre o aluminio)	Equivalencia	Lado A				Lado B				Longitud total (mm)				
			Diámetros				Diámetros								
			Exterior (mm)	Interior (mm)	espesor de pared (mm)	Longitud de barrenado (mm)	Exterior (mm)	Interior (mm)	espesor de pared (mm)	Longitud de barrenado (mm)					
STO 3510	35 - 1/0	35 - 35, 1/0 - 1/0	12.7 (1/2")	9.52 (3/8")	1.99	28	12.70	9.52 (3/8")	1.59	28	61				
STO 5010	50 - 1/0	50 - 35, 2/0 - 1/0	14.28 (9/16")	9.92 (25/64")	2.18	35	14.28	9.52	2.38	28	68				
STO 5030	50 - 2/0 - 3/0	50 - 50, 2/0 - 2/0					14.28	11.11 (7/16")	1.59	35	75				
STO 7010	70 - 1/0	70 - 35, 3/0 - 1/0	15.88 (5/8")	11.9 (15/32")	1.99	40	13.52	9.52	2.00	28	73				
STO 7020	70 - 2/0	70 - 50, 3/0 - 2/0					15.88	11.11	2.38	35	80				
STO 7030	70 - 3/0	70 - 70, 3/0 - 3/0					15.88	11.9 (15/32")	1.99	40	85				
STO 15010	150 - 1/0	150 - 35, 300 - 1/0	19.05 (3/4")	15.875 (5/8")	1.59	50	13.52	9.52	2.00	28	83				
STO 15020	150 - 2/0	150 - 50, 300 - 2/0					15.11	11.11	2.00	35	90				
STO 15030	150 - 3/0	150 - 70, 300 - 3/0					15.90	11.90	2.00	40	95				
STO 15040	150 - 4/0	150 - 120, 300 - 4/0					19.05	14.29 (9/16")	2.38	40	95				
STO 150300	150 - 150 - 300	150 - 150, 300 - 300					19.05	15.88 (5/8")	1.59	50	105				
STO 24010	240 - 1/0	240 - 35, 600 - 1/0	25.4 (1")	21.43 (")	1.79	60	13.52	9.52	2.00	28	93				
STO 24020	240 - 2/0	240 - 50, 600 - 2/0					15.11	11.11	2.00	35	100				
STO 24030	240 - 3/0	240 - 70, 600 - 3/0					15.90	11.90	2.00	40	105				
STO 24040	240 - 4/0	240 - 120, 600 - 4/0					19.29	14.29	2.50	40	105				
STO 240250	240 - 250	240 - 150, 600 - 250					20.88	15.88	2.50	50	115				
STO 240300	240 - 300	240 - 185, 600 - 300					21.67	16.67 (21/32")	2.50	50	115				
STO 240350	240 - 350	600 - 350					24.05	17.46 (11/16")	2.50	50	115				
STO 240400	240 - 400	600 - 400					25.40	19.05 (3/4")	2.50	50	115				
STO 240500	240 - 500	600 - 500					25.40	20.64 (13/16")	2.38	50	115				
STO 240600	240 - 600	240 - 240, 600 - 300					25.40	21.43 (27/32")	1.99	60	125				
STO 500300	500 - 300	500 - 185, 1000 - 300	25.4 (1")	21.43 (27/32")	1.79	60	21.67	16.67	2.50	50	125				
STO 500400	500 - 400	1000 - 400					24.05	19.05	2.50	50	125				
STO 500500	500 - 500	1000 - 500					26.64	20.64	3.00	50	135				
STO 500600	500 - 600	500 - 240, 1000 - 600					27.43	21.43	3.00	60	135				
STO 500750	500 - 750	1000 - 750					31.40	25.1 (1")	3.00	60	135				
STO 5001000	500 - 1000	500 - 500, 1000 - 1000					25.4 (1")	21.43 (27/32")	1.79	60	31.75	28.28 (17/64")	1.79	70	145

