

Clave para ordenar: Sili-600150

## Propiedades especiales

No es irritante ni tóxica, por lo que se considera fisiológicamente inocua. Es químicamente inerte, mostrando una gran estabilidad ante vapor de agua, anhídrido sulfuroso, ácidos y bases. Ofrece excelente resistencia al agua; no se funde ni volatiliza con el vapor de agua. Brinda una excelente protección contra la oxidación y tiene un comportamiento neutro ante los metales y la mayoría de los plásticos. Presenta excelentes propiedades dieléctricas, como una alta rigidez y un bajo factor de pérdida dieléctrica. Además, tiene un gran poder desmoldante debido a su naturaleza antiadherente.

## Aplicaciones

Lubricantes de accesorios en la instalación de sistemas de conectadores sellados de baja tensión, que operan a máximo 600 V y cumplen con la especificación NMX-J-519-ANCE vigente.

### Especificaciones

Tipo	Grasa de silicón
Consistencia	Pasta
Aspecto	Translúcido, color opalino azulado
Pureza	92% (como polidimetil siloxano)
Densidad (a 20°C)	1g./cm 3 aproximadamente
Volátiles	Menos de 1.5%
Índice de acidez	Aprox. 0.5 mg. KOH/grm
Estabilidad Térmica	De -50°C a 250°C



150 gr



5 gr

Instagram: @Elastotecnica  
Facebook: Elastotecnica SA de CV  
TikTok: @Elastotecnica



Carretera Ánimas- Coyotepec Km S/N, Colonia  
Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666



[www.elastotecnica.com.mx](http://www.elastotecnica.com.mx)



5541697000



[ventas@elastotecnica.com](mailto:ventas@elastotecnica.com)